

GC6730

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
DOPPELSTEPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT DIREKTANTRIEB UND UNTERTRANSPORT



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 5,000 spm. (**GC6730MD3**)
- Max. stitch length 5 mm
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- Adjustable take-up lever (58–62 mm) to optimize the stitch quality on different materials (high-flexible)

Clearance under the arm

300×136 mm

Automatic enclosed lubrication system

Models

- **GC6730MD3** | Standard fast seamer for light to medium materials (needle bar stroke: 31 mm)
- **GC6730HD3** | Fast seamer for heavy materials (needle bar stroke: 35 mm)

Carton dimensions & gross weights for sewing head

70×38×68 cm, 59 kg

° Options

Automatic presser foot lifter

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche / Min. (**GC6730MD3**)
- Max. Stichlänge 5 mm
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- Verstellbarer Fadenlegerweg (58–62 mm) zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien (hochflexibel)

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

300×136 mm

Automatisches geschlossenes Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6730MD3** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 31 mm)
- **GC6730HD3** | Schnellnäher für dicke Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 35 mm)

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

70×38×68 cm, 59 kg

° Optionen

Automatische Nähfußlüftung

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6730-	MD3	•	5,000	•	5	134/DP×5 75-110	31	•	6/13	•	•	•	○	L/M
	HD3	•	4,000	•		134/DP×5 120-140	35	•		•	•	•	○	H

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9

D-67657 Kaiserslautern

Tel.: +49 (0)631 316019-0

Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com

www.typical-europe.com

