

GC6160

HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
DOPPELSTIPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT UNTER- UND NADELTRANSPORT



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 4,500 spm. **(GC6160)**
- Max. stitch length 5 mm **(GC6160B)**
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- Balance wheel 70 mm eff. Dia.

Clearance under the arm
260×130 mm

Automatic oil pump lubrication system

Models

- **GC6160** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size
- **GC6160B** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Large hook size

Carton dimensions & gross weights for sewing head
64×28×46 cm, 35 kg

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 4.500 Stiche / Minute **(GC6160)**
- Max. Stichlänge 5 mm **(GC6160B)**
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- Handrad-Durchmesser effektiv 70 mm

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm
260×130 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6160** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden- und Materialstärken; Standard-Greifergröße
- **GC6160B** | Standard-Schnellnäher für schwere Faden- und Materialstärken; Großer Greifer

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf
64×28×46 cm, 35 kg

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6160-		•	4,500	•	4.0	134/DP×5 70-110	31.8	Standard	6/13	-	-	-	-	L/M
	B	•	3,000	•	5.0	134/DP×5 100-160	35	Large		-	-	-	-	H

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

